



EVC950 10-site MCU

Full HD 多點連線視訊會議系統

AVer EVC950 適用於任何大小的會議室和演講廳，並提供 10 點連線、full HD 會議和簡報畫面，是企業最高投報率的視訊會議產品。使用者不論是用電腦、筆電、平板或手機，都可以透過行動視訊會議軟體 EZMeetup 隨時隨地參與會議。另外，還可搭配互動筆記軟體 EZDraw 讓平板瞬間變身可攜式白板輕鬆註記，不僅讓會議進行更順利，還可以大幅增加視訊會議的協同合作能力。



HDMI™



業界內建最高 10 點 MCU

EVC950 提供 full HD 1080p 高畫質的會議和簡報影像，內建業界最高的 10 點 MCU，滿足企業召開多點會議的需求，也是最高性價比的企業溝通工具。



18X
total zoom


18 倍大砲級變焦鏡頭

總縮放倍數高達 18 倍的變焦鏡頭可左右 130°、上 90° 下 25° 轉動，即使在大會議室中也可清楚呈現每位與會人員；加上移動中的快速對焦，創造與會者更棒的視訊會議體驗。



主講者畫面切換

EVC950 的主講者畫面切換功能，可自動偵測和判定主講者的音源，並自動將其畫面放大，在會議連線中清楚辨識主講者所在的畫面，可有效率的聚焦與避免同時談話。



單鍵會議錄影

輕鬆儲存會議過程錄影檔案於 USB 隨身碟中，保留會議的聲音、影像以及分享簡報。透過 EVC950 視訊會議系統回放或下載 AVer VCPlayer 軟體，即可隨時在桌機或筆電播放，檢視會議內容。



隨時隨地輕鬆註記

EVC950 搭配 EZDraw 互動筆記軟體使用，讓視訊會議溝通更順暢。與會者可在平板上利用 EZDraw 在分享的檔案上書寫或註記，視訊會議與平板的協同使用讓開會更有效率，大幅提升商務溝通的效率及方便性。



隨時隨地參與視訊會議

EVC950 能夠讓在 10 個不同地點的會議參與者同時參加視訊會議，只要下載 EZMeetup 行動視訊會議軟體，所有遠端的與會者皆可透過手機、平板或電腦連線開會，不錯失任何重要會議。

EVC950 10-site MCU

Full HD 多點連線視訊會議系統

產品規格

系統組件

- 主系統 (解碼器)
- 新 eCam PTZ 變焦鏡頭
- EVC 強效麥克風
- 紅外線遙控器
- 電源供應器
- 連接線
- 保固卡
- 快速安裝指南

通訊

- 支援 H.323 協定、SIP 標準、SIP TLS
- 連線頻寬 64Kbps ~ 4Mbps
- RJ45 網路孔 (10/100/1000)
- 手動頻寬設定

鏡頭

- 新 eCam PTZ 變焦鏡頭
 - PTZ 變焦鏡頭
 - 200 萬畫素 CMOS 感應器
 - 18 倍總放大倍數
 - 可左右 +/- 130°; 上 +90° · 下 - 25° 移動
 - 72° 視角 (水平) · 43° 視角 (垂直) · 82° 視角 (對角)

會議影像解析度

- HD1080p (1920 x 1080) · HD720p (1280 x 720) · 480p (848 x 480) · 4CIF (704 x 576) · CIF (352 x 288) · SIF (352 x 240)
- 所有解析度為 30fps

同步分享影像解析度

- 支援解析度: HD1080p (1920 x 1080) · WSXGA+ (1680 x 1050) · SXGA (1280 x 1024) · WXGA (1280 x 768) · HD720p (1280 x 720) · XGA (1024 x 768) · SVGA (800 x 600) · D1 (720 x 480) · VGA (640 x 480)
- 輸出解析度: HD1080p (1920 x 1080) 最高 30fps

視訊標準

- H.264, H.264 HP, H.264 SVC, H.263+, H.263, H.261
- H.239 同步視訊分享
- BFCP 簡報桌面分享

視訊特性

- 多維度雜訊抑制 (3D Denoise)

視訊輸入

- 新 eCam PTZ 變焦鏡頭
- DVI (HDMI)
- VGA

視訊輸出

- HDMI x 2
- VGA

音訊標準

- G.711, G.722, G.722.1, G.728, G.722.1C, AAC-LD

音訊特性

- 自動增益控制 (AGC)
- 先進的雜音抑制
- 進階的回音消除 (AEC)

音訊輸入

- EVC 強效麥克風
- DVI (HDMI)
- 3.5mm Line-in

音訊輸出

- HDMI 輸出
- 3.5mm Line-out

支援其他標準

- H.224, H.225, H.245, H.281, H.323 Annex Q, H.460, SRTP

使用介面

- 支援單一 / 雙螢幕顯示
- 友善的使用者介面 (包含 23 個多國語言: 英語、繁中、簡中、捷克語、丹麥語、荷蘭語、芬蘭語、法語、德語、匈牙利語、義大利語、日語、俄語、韓語、挪威語、波蘭語、葡萄牙語-巴西、羅馬尼亞語、西班牙語、瑞典語、泰語、土耳其語、越南文)
- 會議中顯示對方站點名稱

網路技術

- 10/100/1000 Mbps
- NAT / 防火牆穿越
- 封包遺失回復機制 (HELPeR™)
- 支援 telnet 中控整合 (API)
- 網路喚醒技術 (WOL)
- 支援 IPv4 和 IPv6
- QoS
- 網路連線診斷工具 (Network Test)

防護機制

- 進階加密機制 (AES)
- 系統與遠端管理可設定密碼加密

網路管理工具

- 可透過網路遠端管理與監控
- 可透過網際網路或乙太網路進行軟體更新
- 可透過網路下載 / 上傳 / 編輯電話簿
- 儲存系統設定
- 匯出通話紀錄

電源供應

- AC 100V~240V / 50/60Hz
- 消耗量: EIAJ 12V · 5A

加值功能

- 會議錄影
 - 支援離線錄影
 - 實況影像直接儲存於 USB 隨身碟
 - 可選擇不同版面播放錄影
 - 可利用 VCPlayer 於電腦或轉 .mov/.mp4 格式播放錄影
- 快捷鍵立即撥號
- 預設 100 個拍攝位置
- 網路時間校正 (NTP)
- 支援 ScreenShare
- 支援 VCLink
- 支援螢幕快照 (SnapShot)
- 群組撥號 (Group Calling)

環境資料

- 操作溫度: 0°C~40°C
- 操作濕度: 20%~80%
- 儲存溫度: -20°C~60°C
- 儲存濕度: 20%~80%

外觀尺寸

- 包裝外盒: 376 x 300 x 243 mm
- 包裝重量: 6.99 公斤 (15.41 磅)
- 主系統 (解碼器): 320 x 262.7 x 37.2 mm
- 新 eCam PTZ 變焦鏡頭: 180 x 144 x 184 mm
- EVC 強效麥克風: 131.9 x 118.6 x 25.5 mm

行動視訊會議軟體 - EZMeetup

- 30 天免費試用電腦版
- 手機平板 App 免費下載
- 支援 H.264 視訊標準
- 接收解析度可達 full HD 1080p 30fps
- 傳送解析度可達 full HD 1080p 30fps
- 支援桌面 / 簡報分享、快照和錄影

視訊會議互動筆記軟體 - EZDraw

- 平板 App 免費下載
- 可讀取 .JPG, .PNG, .GIF 與 .BMP 檔案
- 儲存為 .PNG 檔案
- 最多供 10 台平板同時連線註記


選購軟體

- 支援 Skype for Business 和 Lync

保固

- 3+2 年保固*

選購配件



*請上網完成登錄，保固將免費延長 2 年。
請洽詢圖展服務人員獲得詳細保固資訊。

連接介面

主機正面



主機背面



AVER
www.aver.com.tw

CE FC RoHS
COMPLIANT

圖展科技 版權所有 ©2017 AVer Information Inc. All Rights Reserved.
本內容相關權利係圖展科技股份有限公司所有，任何人未得事先書面同意不得就本內容為一部或全部之重製、改作、或任何型式之散布行為。圖展科技股份有限公司保留變更產品規格及內容的權利無須另為通知。AVer 為圖展科技股份有限公司之商標。因本內容之描述出現的商標分屬個別公司所有且均受智慧財產權相關法令保護。(201710)

經銷商：